

Materials Services  
Materials Hungary

# Alumínium termékek



thyssenkrupp



# Alumínium vékonylemezek (1050A)



## Kapcsolódó szolgáltatások:

- Egyedi táblaméreték készítése
- Lemezek fóliázása
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Méretre darabolás

## Elméleti tömeg (kg/tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)			
	1000×2000	1250×2500	1500×3000	2000×4000
0,5	2,70			
0,6	3,24			
0,7	3,78			
0,8	4,32			
1	5,40	8,44	8,44	
1,2	6,48			
1,5	8,10	12,66	12,66	
2	10,80	16,88	16,88	16,88
2,5			21,09	
3	16,20	25,31	25,31	25,31
4	21,60			
5	27,00			

## Tulajdonságok

Ötvözet:

EN 1050A H14/H24

Szabvány:

EN 573-3 / EN 485-1,2,4

## Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

## Alumínium vékonylemezek (5754 H22)



### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Egyedi táblaméretek készítése
- Lemezek fóliázása
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Méretre darabolás

### Elméleti tömeg (kg/tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
1	5,40	8,44	8,44
1,2			10,13
1,5	8,10	12,66	12,66
2	10,80	16,88	16,88
2,5	13,50		21,09
3	16,20	25,31	25,31
4	21,60	33,75	33,75
5	27,00	42,19	42,19
6	32,40	50,63	50,63

### Tulajdonságok

Ötvözet:  
5754 H22

Szabvány:  
EN 573-3 / EN 485-1,2,4

## Alumínium vékonylemezek (5754 H111)



### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Egyedi táblaméretek készítése
- Lemezek fóliázása
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Méretre darabolás

### Elméleti tömeg (kg/tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
1	5,40	8,44	8,44
1,5	8,10	12,66	12,66
2	10,80	16,88	16,88
2,5			21,09
3	16,20	25,31	25,31
4	21,60	33,75	33,75
5	27,00		
6		50,63	

### Tulajdonságok

Ötvözet:  
5754 H111

Szabvány:  
EN 573-3 / EN 485-1,2,4

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

## Cseppmintás alumínium vékonylemezek (quintett)



### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül
- Méretre darabolás

### Elméleti tömeg (kg/tábla)

Vastagság (mm)	Táblaméret (mm)		
	1000×2000	1250×2500	1500×3000
<b>2/3,5</b>	12,60	19,69	28,35
<b>2,5/4</b>	15,30	23,91	34,43
<b>3/4,5</b>	18,00	28,13	40,50
<b>4/5,5</b>	23,40	36,56	52,65
<b>5/6,5</b>	28,80	45,00	64,80

### Tulajdonságok

Ötvözet:  
5754 H114

Szabvány:  
EN 573-3 / EN 485 / EN 1386

## Alumínium szalagok



### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül

### Elméleti tömeg (kg/m<sup>2</sup>)

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)
	1000
<b>0,6</b>	1,65
<b>0,7</b>	1,89
<b>0,8</b>	2,20
<b>1</b>	2,75

szalag  
1 tonna/tekercs

### Tulajdonságok


Ötvözet:  
EN 1050A H14/H24

Szabvány:  
EN 573-3 / EN 485-1,2,4

Kiszérelés:  
1 tonna/tekercs

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



## Egyenlő oldalú zártszelvények

### Elméleti tömeg (kg/m)

Méretek (mm)		kg/m
szélesség / magasság (a)	falvastagság (s)	
15	2	<b>0,28</b>
20	2	<b>0,39</b>
25	1,5	<b>0,38</b>
25	2	<b>0,50</b>
30	2	<b>0,60</b>
30	3	<b>0,87</b>
40	2	<b>0,82</b>
40	3	<b>1,20</b>
50	2	<b>1,04</b>
50	3	<b>1,52</b>
50	4	<b>1,99</b>
50	5	<b>2,43</b>
60	3	<b>1,85</b>
80	3	<b>2,49</b>
100	3	<b>3,14</b>
100	4	<b>4,15</b>

#### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Darabolás akár +/-0,5 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül

### Tulajdonságok

Ötvözet:  
6060 T66


Szabvány:  
EN 755

Hossz:  
6000 mm

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

## Egyenlőtlen oldalú zártszelvények



### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Darabolás akár +/-0,5 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül

### Elméleti tömeg (kg/m)

szélesség (a)	Méretek (mm)		kg/m
	magasság (b)	falvastagság (s)	
30	20	2	<b>0,50</b>
40	20	2	<b>0,60</b>
40	30	2	<b>0,71</b>
40	30	3	<b>1,04</b>
50	30	2	<b>0,82</b>
50	30	3	<b>1,20</b>
60	20	2	<b>0,82</b>
60	30	2	<b>0,93</b>
60	40	2	<b>1,04</b>
60	40	3	<b>1,52</b>
60	40	4	<b>1,99</b>
80	20	2	<b>1,04</b>
80	30	3	<b>1,68</b>
80	40	2	<b>1,25</b>
80	40	3	<b>1,85</b>
100	18	2	<b>1,23</b>
100	20	2	<b>1,25</b>
100	40	2	<b>1,47</b>
100	50	3	<b>2,33</b>
120	20	2	<b>1,47</b>
120	60	4	<b>3,72</b>

### Tulajdonságok

Ötvözet:  
6060 T66


Szabvány:  
EN 755

Hossz:  
6000 mm

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

# Alumínium cső



## Kapcsolódó szolgáltatások:

- Darabolás akár +/-0,5 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül

## Elméleti tömeg (kg/m)

Méreték (mm)		kg/m
átmérő (a)	falvastagság (s)	
12	2	<b>0,17</b>
20	2	<b>0,31</b>
25	2	<b>0,39</b>
30	2	<b>0,48</b>
30	3	<b>0,69</b>
32	2	<b>0,51</b>
35	2	<b>0,56</b>
40	2	<b>0,64</b>
40	3	<b>0,94</b>
50	2	<b>0,81</b>
50	5	<b>1,91</b>
60	5	<b>2,33</b>

## Tulajdonságok

Ötvözet:  
6060 T66

Szabvány:  
EN 755

Hossz:  
6000 mm

## Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



## Alumínium körrúd

### Elméleti tömeg (kg/m)

Átmérő (a) mm	EN AW 6060 sajtolt	EN AW 6082 sajtolt	EN AW 2007 sajtolt	EN AW 2007 húzott
10	0,21			
15	0,48			
20	0,85	0,85		0,85
25	1,33	1,33		1,33
28				1,66
30	1,91	1,91		
35		2,60		
40	3,39	3,39		
45		4,29		
50	5,30	5,30		5,30
55		6,41		
60	7,63	7,63		
65		8,96		
70		10,39		
80		13,57		
85		15,32		
90		17,18	17,18	
100		21,21		
110		25,66		
120		30,54		
130		35,84		
140		41,56		
150		47,71		
160		54,29		
180		68,71		
200		84,82		

#### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Darabolás akár +/-0,3 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül

### Tulajdonságok

<b>Ötvözet:</b>	<b>Szabvány:</b>	<b>Hossz:</b>
6060 T66	EN 755	6000 mm
6082 T6	EN 755	3000 mm
2007 T4	EN 755	3000 mm
2007 T3	EN 754	3000 mm

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.





## Alumínium négyzetrúd

### Elméleti tömeg (kg/m)

szélesség (a) mm	EN AW 6060 sajtolt	EN AW 6082 sajtolt
20	<b>1,08</b>	
25		<b>1,69</b>
40	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>
50	<b>6,75</b>	<b>6,75</b>
60		<b>9,72</b>
70		<b>13,23</b>
80		<b>17,28</b>
90		<b>21,87</b>

#### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Darabolás akár +/-0,3 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül


### Tulajdonságok

Ötvözet:	Szabvány:	Hossz:
6060 T66	EN 755	6000 mm
6082 T6	EN 755	3000 mm

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

# Alumínium laposrúd



## Elméleti tömeg (kg/m)

Méretek (mm)		EN AW 6060 sajtolt
szélesség (a)	magasság (b)	
20	10	<b>0,54</b>
25	3	<b>0,20</b>
30	3	<b>0,24</b>
30	5	<b>0,41</b>
30	10	<b>0,81</b>
40	3	<b>0,32</b>
40	5	<b>0,54</b>
40	10	<b>1,08</b>
40	20	<b>2,16</b>
50	5	<b>0,68</b>
50	10	<b>1,35</b>
50	20	<b>2,70</b>
60	5	<b>0,81</b>
60	10	<b>1,62</b>
60	20	<b>3,24</b>
80	5	<b>1,08</b>
80	10	<b>2,16</b>
100	10	<b>2,70</b>
100	20	<b>5,40</b>

### Kapcsolódó szolgáltatások:

- Darabolás akár +/-0,3 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül

## Tulajdonságok


Ötvözet:  
6060 T66

Szabvány:  
EN 755

Hossz:  
6000 mm

## Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.




## Egyenlő szárú L-profilok

### Elméleti tömeg (kg/m)

Méretek (mm)		kg/m
szélesség (a)	falvastagság (s)	
15	2	<b>0,15</b>
20	2	<b>0,21</b>
25	2	<b>0,26</b>
30	2	<b>0,31</b>
30	3	<b>0,46</b>
40	2	<b>0,42</b>
40	3	<b>0,62</b>
40	4	<b>0,82</b>
40	5	<b>1,01</b>
50	2	<b>0,53</b>

#### Kapcsolódó szolgáltatások:


- Darabolás akár +/-0,5 mm-es tűréssel
- Raktározás
- Kiszállítás akár 24 órán belül



## Egyenlőtlen szárú L-profilok

### Elméleti tömeg (kg/m)

Méretek (mm)			kg/m
szélesség (a)	magasság (b)	falvastagság (s)	
20	40	2	<b>0,31</b>
30	60	2	<b>0,48</b>
40	60	3	<b>0,79</b>
40	60	4	<b>1,04</b>



## U-profilok

### Elméleti tömeg (kg/m)

Méretek (mm)			kg/m
szélesség (a)	szár (b)	falvastagság (s)	
25	25	2	<b>0,383</b>
40	25	2	<b>0,464</b>
40	40	2	<b>0,626</b>
100	50	5	<b>2,565</b>

### Tulajdonságok

Ötvözet:  
6060 T66

Szabvány:  
EN 755

Hossz:  
6000 mm

### Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

## **Budapest**

Cím: 1158 Budapest, Fázis u. 6.  
(volt rákospalotai Körvasút sor 110.)  
Tel.: +36 1 414-8700, +36 80 50-60-70  
Ajánlatkérés: [ajanlat@thyssenkrupp-materials.com](mailto:ajanlat@thyssenkrupp-materials.com)

## **Győr**

Cím: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 5.  
Tel.: +36 96 523-853, +36 96 518-586, +36 96 518-578  
E-mail: [gyor@thyssenkrupp-materials.com](mailto:gyor@thyssenkrupp-materials.com)

## **Pécs**

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa utca 26.  
2. emelet (Mérnökház)  
Tel.: +36 72 313-571, +36 72 313-523, +36 72 214-953  
E-mail: [pecs@thyssenkrupp-materials.com](mailto:pecs@thyssenkrupp-materials.com)

## **Zalaegerszeg**

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 37.  
Tel.: +36 92 401-031, +36 92 401-032  
E-mail: [zalaegerszeg@thyssenkrupp-materials.com](mailto:zalaegerszeg@thyssenkrupp-materials.com)

## **Debrecen**

Cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.,  
C épület, északnyugati sarok  
Tel.: +36 52 437-359, +36 52 437-356, +36 52 419-775  
E-mail: [debrecen.tkmh@thyssenkrupp-materials.com](mailto:debrecen.tkmh@thyssenkrupp-materials.com)

## **Miskolc**

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 17. IV. em.  
Tel.: +36 46 506-655, +36 46 506-656, +36 46 506-658  
E-mail: [miskolc@thyssenkrupp-materials.com](mailto:miskolc@thyssenkrupp-materials.com)

## **Szeged**

Cím: 6728 Szeged, Back Bernát u. 8.  
Tel.: +36 62 458-486, +36 62 458-487, +36 62 556-860  
E-mail: [szeged@thyssenkrupp-materials.com](mailto:szeged@thyssenkrupp-materials.com)

## **Győr Gönyű**

Steel Service Center

Cím: 9011 Győr, Gerda u. 3. (Gönyű kikötő)  
Tel.: +36 96 544-400  
E-mail: [ssc@thyssenkrupp-materials.com](mailto:ssc@thyssenkrupp-materials.com)