

## Lijm & hulpstoffen voor PLEXIGLAS® en MAKROLON®

Omschrijving	Eigenschappen / Gebruiksdoel	Inhoud	stuks	Artikelnummer	UN	VRD
			doos	(K2_ACC64)	Code	positie
Acrifix® 1S0109 Solvent lijm	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel licht voegenvullend, speciaal voor verlijming van plaatranden van Plexiglas® GS en XT	1,2 kg	1	ACCACRI1091200	1593	1
Acrifix® 1S0116 Kleeflak	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel hoge viscositeit ( stroperige vloeistof)	1 kg	5	ACCACRI1161000	1133	1
		100 g	20	ACCACRI116100	1133	1
Acrifix® 1S0117 Lijm met oplosmiddel	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel lage viscositeit ( dunner vloeistof)	1 kg	5	ACCACRI1171000	1133	1
Acrifix® 1R0126 Polymerisatielijm	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping hoge viscositeit ( stroperige vloeistof), bevat dichlormethaan sterke lijmverbinding voor XT + XT	1,2 kg	5	ACCACRI1261200	1133	2
Acrifix® 1R0127 Polymerisatielijm	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping lage viscositeit ( dunner vloeistof) Hoge capillariteit, bevat dichlormethaan sterke lijmverbinding voor XT + XT	1,2 kg	5	ACCACRI1271200	1133	2
Acrifix® 1R0192 Polymerisatielijm	1-komponent lijm ( basis MMA ) uithardend onder invloed van zonlicht of UV-lampen voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS en XT	100 g	20	ACCACRI192100	1133	1
		1 kg	5	ACCACRI1921000	1133	1
Acrifix® 1R019 SOLAR	1-komponent lijm ( basis MMA ) uithardend onder invloed van zonlicht of UV-lampen. Hoge capillariteit voor vlak verlijming van Plexiglas® XT	1 kg	1	ACCACRI19019100	1133	3
Technicoll 108 Kleeflak	1-komponent kleeflak, uithardend door verdamping en absorptie van het oplosmiddel niet-voegenvullende verlijming van Makrolon®	1,33 kg	1	ACCRUD1081000	1593	3
Technicoll 118 Lijm met oplosmiddel	zie Technicoll 108 maar zonder methyleenchloride	1 kg	1	ACCRUD1181000	2056	1
Acrifix® 2R0190 Polymerisatielijm	2-komponenten lijm ( basis MMA ) uithardend na toevoeging van 3-5 % Acrifix® CA0020 voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS en XT	1 kg	5	ACCACRI1901000	1133	1
		25 kg	1	ACCACRI19025000		2
		50 kg	1	ACCACRI19050000		3
Acrifix® 2R0195 Polymerisatielijm	2-komponenten lijm ( basis MMA ) uithardend na toevoeging van 3-5 % Acrifix® CA0020 voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS SatinICE	1 kg	5	ACCACRI195DC1	1133	3
Acrifix® 2R 2019 Polymerisatielijm	2-komponenten lijm ( basis MMA ) uithardend na toevoeging van 3-5 % Acrifix® CA0020 voegenvullende verlijming van Plexiglas® GS en XT	1 kg	1	ACCACRI20191	1133	1

## Hulpstoffen en diversen

Omschrijving	Eigenschappen / Gebruiksdoel	Inhoud	stuks	Artikelnummer	UN	VRD
			doos	(K2_ACC64)	Code	positie
Acrifix® CA0020	katalysator voor polymerisatielijm voor uitharding van Acrifix® 2R0190, 2R0195 , 2R 2019	60 g	5	ACCKAT2060	3082	1
		1 kg	5	ACCKAT201000	3082	1
Acrifix® TC0030	verdunner voor polymerisatielijm verlengt de uithardingstijd en ontvet lijmvlekken	1 kg	5	ACCVERD301000	1247	1
		25 kg	1	ACCVERD3025000	1247	3
Acrifix® TH0032	verdunner voor Acrifix® 2R0190 lijm verdunnen van lijm die met Acrifix® CA0020 is gemengd	1 kg	5	ACCVERD321000	1247	3
Acrifix® MO0070	regulator voor Acrifix® 2R0190 lijm vertraagt het polymerisatieproces	60 g	5	ACCREG7060	1133	3
Kleurstof	voor het inkleuren van Acrifix® 2R0190 & 2R0195					
Acrifix® CO9073	zwart	500 g	1	ACCFAB073BK	1133	4
Acrifix® COW074	wit	500 g	1	ACCFAB074WH	1133	3
Acrifix® CO3075	rood	500 g	1	ACCFAB075RE	1133	4
Acrifix® CO5076	blauw	500 g	1	ACCFAB076BL	1133	4
Acrifix® CO1077	geel	500 g	1	ACCFAB077YE	1133	4