

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP - FERPINTA 05/16

Identifikationscode der Produktart	TE CBBBBBBB.CC.AAAAA KALTGEFERTIGTE GESCHWEIßTE HOHLPROFILE FÜR DEN STAHLBAU AUS UNLEGIERTEN BAUSTÄHLEN UND AUS FEINKORNBAUSTÄHLEN		
Referenzproduktart	Kurzname	Erzeugnisform	Maße
	S355MH	Kreisförmig	Außendurchmesser (D) x Dicke (T) : (21,3x1,5 bis 323,9x12,5) mm
		Quadratisch	Laterale Abmessung (B) x Dicke (T) : (20x1,5 bis 260x12,5) mm
		Rechteckig	Laterale Abmessungen (BxH) x Dicke (T) : (40x20x1,5 bis 300x200x12,5) mm
Vorgesehener Verwendungszweck	Für die Verwendung in Metallbauwerken oder in Metal-/Betonverbundbauwerken		
Name oder Kennung und registrierte Anschrift des Herstellers	FERPINTA - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, SA Carregosa - Oliveira de Azeméis 3731 - 956 VALE DE CAMBRA PORTUGAL		
System(e) der Konformitätsbescheinigung	System 2 +		
Zugelassene Stelle	CERTIF NB Nr. 1328, Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle unter System 2+ auf der Grundlage der Erstprüfung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, der kontinuierlichen Überwachung, Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle mit abschließender Ausstellung des Konformitätszertifikates der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1328-CPR-0121.		
Erklärte Leistungen:			
<u>Wesentliche Eigenschaften</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmonisierte technische Spezifikation</u>	
- Grenzabweichungen für Maße und Form	Konform (EN 10219-2)	EN 10219-1 : 2006	
- Dehnung	Min.: 22 %		
- Zugfestigkeit	$450 \leq R_m \leq 610$ MPa		
- Streckgrenze	$T \leq 16$ mm : $ReH \geq 355$ MPa		
- Kerbschlagarbeit	Min.: 40J (-20 °C)		
- Schweißseignung	CEV max.: 0,39 %		
- Dauerhaftigkeit	Unbeschichtet Feuerverzinkungsfähig		
Die Leistung des angegebenen Produktes ist übereinstimmend mit der oben spezifizierten Leistungserklärung. Die Ausstellung dieser Leistungserklärung liegt in der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers.			

Leistungserklärung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Carregosa, 29 Februar 2016



Nuno Ribeiro Pires
(Geschäftsleitung)